



//SISTEME DE PULVERIZAT VOPSEA

Un singur sistem pentru toate.



// UN SINGUR SISTEM PENTRU TOATE VOPSEA DE INTERIOR – LACURI – LAZURI.



TC-SY 400 P

TC-SY 500 P

TC-SY 600 S

Sisteme Einhell de pulverizat vopsea - grozave în casă.

Creați-vă lumea așa cum v-o doriți - cu sistemele Einhell de pulverizat vopsea TC-SY 400 P, TC-SY 500 P, TC-SY 600 S și TC-SY 700 S. În această familie de produse veți găsi exact ce aveți nevoie pentru orice aplicație, inclusiv vopsele de interior, lacuri sau lazuri.

Capul pulverizator detașabil, disponibil și ca accesoriu, face rapidă și simplă schimbarea vopselei.



TC-SY 700 S

//AVANTAJE SCURT REZUMAT.

- ✓ Un singur sistem pentru toate: vopsea de interior, lac și lazură
- ✓ Economisește timp în comparație cu pensula și trafaletul
- ✓ Se poate folosi pe orice suprafață
- ✓ Vopseaua este aplicată uniform
- ✓ Duza pulverizatoare detașabilă face rapidă și simplă schimbarea vopselei
- ✓ Precizie în lucru și rezultate excepționale chiar și pe zone mici, în colțuri și pe margini
- ✓ Mobilitate crescută și lucru flexibil
- ✓ Rezultate frumoase chiar și pe substrat neuniform, de ex. tencuială nefinisată.

Adaptat pentru:



VOPSEA DE INTERIOR



LAC



LAZURĂ





**LUCRU MAI
RAPID**

în comparație cu
pensula și trafaletul



PRECIZIE ÎN LUCRU

chiar și în colțuri și pe
margini la care este dificil
de ajuns



**SCHIMBAREA
UȘOARĂ A
VOPSELEI**

fără probleme și rapid



**APLICARE UNIFORMĂ
A VOPSELEI**

pe orice suprafață



**MOBILITATE
RIDICATĂ**

permite lucrul flexibil

TC-SY 400 P

PENTRU LACURI ȘI LAZURI.

TC-SY 400 P este un sistem electric de mână, pentru pulverizat vopsea în spații de lucru mici și medii, și adaptat pentru lacuri și lazuri. Reglarea debitului de vopsea precum și duza de pulverizare reglabilă pentru jet vertical, orizontal și rotund, permit adaptarea exactă și flexibilă la orice aplicație. Capul pulverizator detașabil facilitează schimbarea vopselei și curățarea tuturor pieselor în contact cu vopseaua.

Accesorii standard

- ✓ 2 duze pentru vâscozități diferite de lacuri și lazuri
- ✓ Pensulă de purificare pentru curățarea prizei
- ✓ Ac de purificare pentru curățarea duzei pulverizatoare
- ✓ Recipient pentru verificarea vâscozității
- ✓ Capac pentru recipientul de vopsea
- ✓ Recipient pentru vopsea de 800 ml

Date tehnice

- Sursă de alimentare electrică 220-240 V | 50 Hz
- Consum de curent 400 W
- Debit 500 ml/min
- Capacitate rezervor vopsea 800 ml



Cap pulverizator detașabil

pentru schimbarea rapidă a vopselei și curățarea tuturor componentelor în contact cu vopseaua

Duza de pulverizare reglabilă

pentru jet vertical, orizontal și rotund

Rezervor vopsea (800 ml)

cu scară de măsură pentru reumplerea ușoară a vopselei



Dispozitiv practic suspendare

pentru depozitare cu economie de spațiu

Reglarea debitului de vopsea

pentru adaptare ideală la aplicație

Mâner ergonomic

pentru manevrare comodă

TC-SY 500 P

PENTRU LACURI ȘI LAZURI.

TC-SY 500 P este un sistem electric de mână pentru pulverizat vopsea în spații de lucru mici și medii, și este adaptat pentru lacuri și lazuri. Reglarea debitului de vopsea precum și duza de pulverizare reglabilă pentru jet vertical, orizontal și rotund, permit adaptarea exactă și flexibilă la orice aplicație. Capul pulverizator detașabil facilitează schimbarea vopselei și curățarea tuturor pieselor care intră în contact cu vopseaua.

Accesorii standard

- ✓ 2 duze pentru diferite vâscozități de lacuri și lazuri
- ✓ Pensulă de purificare pentru curățarea prizei
- ✓ Ac de purificare pentru curățarea duzei pulverizatoare
- ✓ Capac pentru rezervorul de vopsea
- ✓ Rezervor pentru verificarea vâscozității
- ✓ Rezervor pentru vopsea de 1000 ml

Date tehnice

- Sursă de alimentare electrică 220-240 V | 50 Hz
- Consum de curent 500 W
- Debit 550 ml/min
- Capacitate rezervor vopsea 1000 ml



Cap pulverizator detașabil

pentru schimbarea rapidă a vopselei și curățarea tuturor componentelor care intră în contact cu vopseaua

Dispozitiv practic suspendare

pentru depozitare cu economie de spațiu

Duză de pulverizare reglabilă

pentru jet vertical, orizontal și rotund

Reglarea debitului de vopsea

pentru adaptare ideală la aplicație

Rezervor vopsea (1000 ml)

cu scară de măsură pentru a-l reumple ușor cu vopsea

Mâner ergonomic

pentru manevrare comodă



TC-SY 600 S

PENTRU VOPSEA PENTRU PEREȚI INTERIORI, LACURI ȘI LAZURI.



Sistemul electric de pulverizat vopsea TC-SY 600 S este un sistem semi-staționar pentru suprafețe de lucru de mărime medie spre mare, și este potrivit pentru vopsea pereți de interior, lacuri și lazuri. Reglarea debitului de vopsea precum și duza de pulverizare reglabilă pentru jet vertical, orizontal și rotund, permit adaptarea exactă și flexibilă la orice aplicație. Cureaua pentru umăr și furtunul de aer lung de 1,8 metri oferă mobilitate sporită.

Capul pulverizator detașabil facilitează schimbarea vopselei și curățarea tuturor pieselor care intră în contact cu vopseaua.

Accesorii standard

- ✓ 2 duze pentru vâscozități diferite de vopsea, lacuri și lazuri
- ✓ Pensulă de purificare pentru curățarea prizei
- ✓ Ac de purificare pentru curățarea duzei pulverizatoare
- ✓ Rezervor pentru verificarea vâscozității
- ✓ Capac pentru rezervorul de vopsea
- ✓ Rezervor vopsea de 800 ml cu scală de măsură
- ✓ Curea pentru umăr
- ✓ Furtun de aer anti-răscuire

Date tehnice

- Sursă de alimentare electrică 220-240 V | 50 Hz
- Consum de curent 600 W
- Debit 1000 ml/min
- Capacitate rezervor de vopsea 800 ml
- Lungime furtun 1.8 metri



Cap pulverizator detașabil

pentru schimbarea rapidă a vopselei și curățarea tuturor componentelor care intră în contact cu vopseaua

.....

.....

Duză de pulverizare reglabilă

pentru jet vertical, orizontal și rotund

.....

Rezervor vopsea (800 ml)

cu scară de măsură pentru a-l reumple ușor cu vopsea

.....

Filtru de aer

ușor de schimbat



Reglarea debitului de vopsea

pentru adaptare ideală la aplicație

.....

Mâner ergonomic

pentru manevrare comodă

Curea pentru umăr și furtun de aer anti-răsucire de 1.8 metri

pentru mobilitate sporită

TC-SY 700 S

PENTRU VOPSEA PENTRU PEREȚI INTERIORI, LACURI ȘI LAZURI.



Sistemul electric de pulverizat vopsea TC-SY 700 S este un sistem semi-staționar pentru suprafețe de lucru de mărime medie spre mare, și este potrivit pentru vopsea de pereți de interior, lacuri și lazuri. Reglarea debitului de vopsea precum și duza de pulverizare reglabilă pentru jet vertical, orizontal și rotund, permit adaptarea exactă și flexibilă la orice aplicație. Cureaua pentru umăr, talpa glisantă și furtunul de aer lung de 3,5 metri oferă mobilitate sporită. Capul pulverizator detașabil facilitează schimbarea vopselei și curățarea tuturor pieselor care intră în contact cu vopseaua.

Accesorii standard

- ✓ 2 duze pentru vâscozități diferite de vopsea, lacuri și lazuri
- ✓ Pensulă de purificare pentru curățarea prizei
- ✓ Ac de purificare pentru curățarea duzei pulverizatoare
- ✓ Rezervor pentru verificarea vâscozității
- ✓ Capac pentru rezervorul de vopsea
- ✓ Rezervor vopsea de 800 ml cu scală de măsură
- ✓ Curea pentru umăr
- ✓ Furtun de aer anti-răsucire
- ✓ Talpă glisantă

Date tehnice

- Sursă de alimentare electrică 220-240 V | 50 Hz
- Consum de curent 700 W
- Debit 1000 ml/min
- Capacitate rezervor de vopsea 1000 ml
- Lungime furtun 3.5 metri



Cap pulverizator detașabil

pentru schimbarea rapidă a vopselei și curățarea tuturor componentelor care intră în contact cu vopseaua

Reglarea debitului de vopsea

pentru adaptare ideală la aplicație

Duză de pulverizare reglabilă

pentru jet vertical, orizontal și rotund

Mâner ergonomic

pentru manevrare comodă

Rezervor vopsea (1000 ml)

cu scară de măsură pentru a-l reumple ușor cu vopsea

Talpă glisantă

lucru flexibil și depozitare furtun

Filtru de aer

ușor de schimbat

Curea pentru umăr și furtun de aer anti-răsucire de 3.5 metri

pentru mobilitate sporită



// GAMA DE PRODUSE COMPARAȚIE.



**TC-SY 400 P****TC-SY 500 P****TC-SY 600 S****TC-SY 700 S**

		TC-SY 400 P	TC-SY 500 P	TC-SY 600 S	TC-SY 700 S
Date tehnice	Consum de curent electric	400 W	500 W	600 W	700 W
	Sursă de alimentare electrică	220-240 V 50 Hz	220-240 V 50 Hz	220-240 V 50 Hz	220-240 V 50 Hz
	Debit	500 ml/min	550 ml/min	1000 ml/min	1000 ml/min
	Capacitate rezervor	800 ml	1000 ml	800 ml	1000 ml
	Lungime furtun	-	-	1.8 m	3.5 m
Caracteristici	Potrivit pentru lacuri și lazuri	✓	✓	✓	✓
	Potrivit pentru vopsea de interior	-	-	✓	✓
	Reglare debit vopsea	✓	✓	✓	✓
	Duză de pulverizare reglabilă	✓	✓	✓	✓
	Cap pulverizator detașabil	✓	✓	✓	✓
	Mâner ergonomic	✓	✓	✓	✓
	Dispozitiv practic suspendare	✓	✓	-	-
	Curea pentru umăr	-	-	✓	✓
	Furtun de aer anti-răsucire	-	-	✓	✓
Talpă glisantă	-	-	-	✓	
Accesorii	Duze	✓ 2x	✓ 2x	✓ 2x	✓ 2x
	Pensulă de purificare	✓	✓	✓	✓
	Ac de purificare	✓	✓	✓	✓
	Rezervor verificare vâscozitate	✓	✓	✓	✓
	Capac rezervor vopsea	✓	✓	✓	✓
	Rezervor vopsea cu scară de măsură	✓	✓	✓	✓
Cod produs		42.600.05	42.600.10	42.600.15	42.600.20



//SISTEME DE PULVERIZAT VOPSEA

Un singur sistem pentru toate.

Einhell Romania SRL

A1, Industrial Park, Hala B1 Dragomiresti, Ilfov;
Romania Str. Aleea Maria Laura Nr. 5, Cod: 077096

Tel. +40 21 318 55 44
Fax +40 21 404 33 35
officero@einhell.com
www.einhell.ro

Service:

servicero@einhell.com



Einhell
WELL DONE.

www.einhell.ro